

CENTRAL BATTERY

พร้อมระบบทดสอบอัตโนมัติ ยืดอายุการทำงานให้ยาวนาน

- ตัวเครื่องทำมาจากเหล็กชุบสังกะสีหนา 1 มม. ผ่านกระบวนการพ่นสี 2 ชั้น เพื่อป้องกันสนิม
- มีระบบตัดอัตโนมัติเมื่อโวลต์สูงหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนด
- สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาได้ถึง 3 เท่า



Specifications

ระบบการทำงาน
หลอดไฟ/
ไฟฟ้า
วัสดุตัวเครื่อง

: หลอดไฟทำงานกันที่เมื่อดับ
: เทอร์มินอล
: 220 V AC
: ทำมาจากเหล็กชุบสังกะสีหนา 1 มม.
ผ่านกระบวนการพ่นสี 2 ชั้น เพื่อป้องกันสนิม
: แบตเตอรี่กรดปิดชนิดซีด
: 15 ชั่วโมง $\pm$ 10%

แบตเตอรี่
ระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่

วงจรชาร์จ
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

เพิ่มเติม

: วงจรชาร์จแบบ Solid State อัตโนมัติ
: มีระบบอัตโนมัติเมื่อโวลต์สูงหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนด
มีระบบป้องกันชาร์จ/ดีสชาร์จ ของแบตเตอรี่
ไฟวส์ AC
ไฟวส์ DC
: ระบบทดสอบตัวเอง

3 YEAR *
WARRANTY

WARRANTY *

รับประกันแผงวงจร 3 ปี, แบตเตอรี่ 2 ปี



แสงสว่างผ่านมาตรฐาน วสท.2004-54 / มอก. 2430-2552

EL SERIES : 12V DC Central Battery

Models	หลอดไฟ (วัตต์)	Battery	ชั่วโมงการใช้งาน (ชั่วโมง/นาท)	Dimension
EL 172	70W	12V 15Ah	2.00	80x347x213 mm
	100W	12V 21Ah		
EL 242	110W	12V 24Ah		142x385x235 mm
EL 332	120W	12V 26Ah		
	165W	12V 33Ah		
EL 402	200W	12V 40Ah		170x385x235 mm



HPE SERIES : 220V AC Central Battery

Models	หลอดไฟ (วัตต์)	Battery	ชั่วโมงการใช้งาน (ชั่วโมง/นาท)	Dimension
HPE 500	500VA	12V 65Ah x2	2.00	200x870x740 mm
HPE 750	750VA	12V 100Ah x2		
HPE1000	1000VA	12V 120Ah x2		
HPE 1500	1500VA	12V 100Ah x4		200x870x1060 mm
HPE 2000	2000VA	12V 120Ah x4		



SL SERIES : 12V / 24V DC Central Battery

Models	หลอดไฟ (วัตต์)	Battery	Chend	ชั่วโมงการใช้งาน (ชั่วโมง/นาท)	Dimension
SL 1007 (12V DC)	300W	12V 65Ah	1	2.00	200x575x610 mm
	350W	12V 75Ah	2		
	500W	12V 100Ah	2		
	600W	12V 120Ah	2		
	750W	12V 150Ah	3		
SL 2810 (12V DC, 24V DC)	1000W	12V 100Ah x2	4		200x575x930 mm
	1200W	12V 120Ah x2	4		
	1500W	12V 120Ah x2	5		
	2000W	12V 100Ah x4	7		200x870x1060 mm
	2400W	12V 120Ah x4	8		



IPL/EL P SERIES : 12V DC Central Battery



REMOTE LAMP

