

LED TUBE T5 : TOSHIBA

หลอดไฟแอลอีดี ใช้แทนฟลูออโรฮาไลด์หลอดคอม T5 แบบเก่า

- ประสิทธิภาพสูงที่สุดถึง 131lm/w
- Harmonic (%THD) น้อยกว่า <15% , ตัวประกอบกำลัง (PF) >0.9
- ทดแทนหลอดฟลูออโรฮาไลด์ แบบหลอดคอม T5 รุ่น 14W และ 28W
- ใช้กับจ็วรับหลอด G5 เดิมได้เลย ไม่ต้องเปลี่ยนโคมใหม่
- หลอดแบบมี Driver ในตัว ไม่ต้องต่อฟ่วงบัลลาสต์
- รองรับการใช้งานหนัก อายุการใช้งานยาวนานกว่า 30,000 ชั่วโมง
- รับประกันยาวนานถึง 3 ปี

จ็ว G5

มุมแสง 150 องศา

ให้แสงกระจายลงด้านล่างได้ดีกว่า
หลอดแบบเก่ามากกว่า 40%

T5



ติดตั้งง่าย ใช้กับจ็วรับหลอด
G5 เดิมได้เลย

ไม่ต้องเปลี่ยนโคมใหม่ มีไดร์เวอร์อยู่ภายใน
หลอด ไม่ต้องต่อแยกด้านนอกหรือต่อฟ่วงกับ
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์



แสงนิ่ง นวลตา ไม่กระพริบไหว

มีค่า CCT ให้เลือก 2 สี 4000K
และ 6000K

WIRING DIAGRAM



สำหรับการติดตั้งใหม่



ช่วยประหยัดพลังงาน
กว่า 60%

คุ้มค่า คืนทุนเร็ว มีระบบป้องกัน
ภายใน เพิ่มความแข็งแรง-ทนทาน
รองรับการเปิดใช้งานต่อเนื่อง

Specifications

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|------------|
| Materials | Aluminum inside and PC cover (UL94V-0) | Cap | G5 |
| Harmonic (%THDi) | <15 | Color Accuracy (CRI) | >80 |
| Power Factor | >0.90 | Lifespan | 30,000 ชม. |
| Ingress Protection Code | IP20 | Warranty | 3 ปี |

| Model No. | Power | Lumens | Efficacy | Input Voltage | Nominal CCT | Beam Angle | Working Temperature | Dimension | Lifespan |
|------------------|-------|----------|----------|-------------------------|-------------|------------|---------------------|-----------|------------|
| RLDL52C0840G5TH1 | 8 W | 1,040 lm | 133 | AC 220-240V, 50-60Hz | 4000 K | 150° | -20C° to +40C° | 548 mm | 30,000 hrs |
| RLDL52C0865G5TH1 | 8 W | 1,040 lm | 133 | | 6500 K | 150° | -20C° to +45C° | 548 mm | |
| RLDL54C1640G5TH1 | 16 W | 2,100 lm | 131 | | 4000 K | 150° | -20C° to +45C° | 1,148 mm | |
| RLDL54C1665G5TH1 | 16 W | 2,100 lm | 131 | | 6500 K | 150° | -20C° to +45C° | 1,148 mm | |

3 YEAR WARRANTY

TOSHIBA



หมายเหตุ : ข้อมูลเปลี่ยนแปลงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า